AQUATHAN®

Thinsulate™ INSULATION

TEGERA® 295

Nahkakäsine, talvivuori, pukin pintanahka, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, sininen, harmaa, valkoinen, vedenpitävä, resori, yleistyöt

OMINAISUUDET

Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Työkäsineet yleistöihin, Käsineet kylmyyttä vastaan**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Pukin pintanahka**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Spandex**

VUORI **Talvivuori**

VUOREN MATERIAALI **Thinsulate™ 40g**

CLO **0,7 m²·K/W**

TUNTOHERKKYYS **5**

KIINNITYS **Resori**

VÄRI **Sininen, Harmaa, Valkoinen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/60**

ESILLEPANO **Koukku kortilla**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Nahka, elastaani, polyesteri, luonnonlateksi**

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyeteeni**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyesteri**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
6	295-6	7340118313061
7	295-7	7340118313092
8	295-8	7392626034181
9	295-9	7392626034198
10	295-10	7392626034204
11	295-11	7392626034211
12	295-12	7392626037281
13	295-13	7340118343785
14	295-14	7340118327099
15	295-15	7340118327211

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®

TEGERA® 295

KUVAUS
Vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä

SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus kosteaan, kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Lentokenttätyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, koneenkuljetustyöt, koneenkäyttäjä, korjaustyöt, kuljetustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Transportation, utilities, building and construction, logistics

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 121

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-08-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 295

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 121

EU-TYYPPITARKASTUS

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	2	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-08-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com