



## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

### OMINAISUUDET

Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

### SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Turvajalkineet, saappaat

NAULANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 39-48

MALLISTO Fire

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi, Drylock-kalvo, D30®

SOLEMATERIAL Kiinteä nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

VÄRI Musta, Keltainen

1(3)



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
39	4768-39	6408487441462
40	4768-40	6408487441479
41	4768-41	6408487441486
42	4768-42	6408487441493
43	4768-43	6408487441509
44	4768-44	6408487441516
45	4768-45	6408487441523
46	4768-46	6408487441530
47	4768-47	6408487441547
48	4768-48	6408487441554

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.



## JALAS® 4768 FIRE +

### KUVAUS

D30® iskunvaimennus alue, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR®-kuitua, kuumuutta kestävä päällinen, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vedenpitävä, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, kuumuutta kestävä, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaraiskeita

### SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, märät jalat

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, märät ympäristöt, vaativa ympäristö

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Palontorjunta, pelastustyöt

2(3)



Alumiininen varvasuoja



Antistaattiset ominaisuudet



Teräksinen naulaanastumissuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vedenpitävä



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä päällinen

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-05-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



## JALAS® 4768 FIRE +

VAATIMUSTENMUKAISUUS  
EN 15090:2012

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

WR: Vedenkestävä jalkine

P: Naulaanastumissuoja ulkopohjassa

HRO: Pohjan kuumuuden kesto (+300°C)

Cl: Kylmyyden eristävyys

HI3: Eristys kuumuutta vastaan - taso 3

### Suojaus kuumuutta vastaan

Suoritustaso	HI <sub>1</sub>	HI <sub>2</sub>	HI <sub>3</sub>
Thp (C°)	150	250	250
Jalkineen sisälämpötila (C°)	< 42 kun kulunut 30 min	< 42 kun kulunut 10 min	
Jalkineen hajoavuutta koskevat vaatimukset. Testin kokonaiskestoaika	30 min	20 min	40 min
Arviointi	Testauksen jälkeen jalkineen tulee täyttää vaatimus B.2.1.		

Tyyppi 2: Kaikki palontorjunta- ja pelastustyöt, joissa edellytetään naulaanastumissuojaa ja varvassuojaa, ei suojausta kemiallisia vaaroja vastaan

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS (saippua)

CE



Alumiininen varvassuoja



Antistaattiset ominaisuudet



Teräksinen naulaanastumissuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vedenpitävä



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä päällinen

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittamia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2021-05-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com