TEGERA®

TEGERA® 9181

VIBROTHAN®

Tärinää vaimentava käsine, vuoriton, laadukas pukin pintanahka, Vibrothan®, Cat. II, musta, keltainen, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, tarraranneke, raskaat työt

OMINAISUUDET
Erittäin kestävä, mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Tärinää vaimentavat käsineet**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **9, 10, 11**

MALLISTO **PRO**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Laadukas pukin pintanahka, Vibrothan®**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Laadukas pukin pintanahka**

VUORI **Vuoriton**

KIINNITYS **Tarraranneke**

PITUUS **240-260 mm**

VÄRI **Musta, Keltainen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/36**

KPL/RASIA **0**

ESILLEPANO **Langaton**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Nahka, luonnonlateksi, polyuretaani**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
9	9181-9	7392626059351
10	9181-10	7392626055919
11	9181-11	7392626055926

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®

TEGERA® 9181

KUVAUS
Tärinää vaimentava EN ISO 10819:n mukaisesti, vahvike etusormessa, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, lyhyt malli

SUOJAA SEURAAVILTA
Tärinävammat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Mining, machinery and equipment, MRO, automotive, building and construction

TYÖN TYYPPI
Raskaat työt

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN ISO 10819:2013

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-05-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 9181

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3121X | EN ISO 10819:2013

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

EU-TYYPPITARKASTUS

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

EN ISO 10819:2013 Mekaaninen värähtely ja isku. Tärinän mittaus ja arviointi käsineen kämmenestä

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-05-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com